

VARIO Feuerwehrmehrzweckbeutel nach DIN 14922

Feuerwehrmehrzweckbeutel mit Tragegurt und Hilfsmittelfach für Zubehör

- ✓ Ideal kombiniert: die zehntausendfach bewährten Anwendungsvorteile des KOMBI Leinenbeutel gemäß DIN 14922 umgesetzt
- ✓ Komplet: Feuerwehrmehrzweckbeutel mit Tragegurt verwendungsfertig im Set
- ✓ Kostenbewusst: Mehrzweckbeutel nach Auslösen der Notlöseeinrichtung kostengünstig und schnell wieder einsatzklar



Anwendungsbeispiel:
Zubehörfach



Anwendungsbeispiel
mit Feuerwehrleine



VARIO zusammen mit mitgeliefertem, abnehmbarem Tragegurt

Beschreibung

Der **VARIO** ist der durchdachte Feuerwehrmehrzweckbeutel für alle, die sich in Einsatz und Übung auf ihre Ausrüstung verlassen. Funktional, sicher und komfortabel. Er vereint praktischen Nutzen im Gebrauch mit Tragekomfort und Anwendungssicherheit.

Das Leinenfach ist so mit dem einzigartigen Hilfsmittelfach kombiniert, dass der **VARIO** eine kompakte Einheit bildet, in der sowohl die Leine als auch das mitgeführte Zubehör stets schnell zu erreichen sind.

Der **VARIO** erfüllt die Anforderungen der DIN 14922 vollumfänglich.

Ausstattung:

- Leinenfach (33 x Ø 15 cm, Metallkarabiner für Fixierung d. Leinenendes)
- Hilfsmittelfach (7 x Ø 15 cm) für Rettungsmittel mit robustem Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall, 2 elastischen Halterungen am Fachboden und 4 elastischen Halterungen im Deckel
- beidseitig je eine, austauschbare Notlöseeinrichtung mit Bruchlast: 250 - 300 N, gemäß DIN 14922
- 3 außenliegende Fixierschlaufen
- beidseitig umlaufender 50 mm Signal-Reflexstreifen

- beidseitig zu öffnender, stufenlos verstellbarer, 38mm breiter Tragegurt (Nutzlänge: 100 cm)

Lieferumfang

Feuerwehrmehrzweckbeutel nach DIN 14922 inklusive Tragegurt und integrierten Notlöseeinrichtungen; ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör.

Zubehör

Notlöseeinrichtung zu VARIO Mehrzweckbeutel (2'er-Pack)
Artikel-Nr.: 2835-2200

Spezifikationen

- Größe (L x Ø): 40 x Ø 15 cm
- Gewicht: ca. 0,44 kg
- Farbe: blau
- Material: 360pro Fire Retardant
- Artikel-Nr.: 2828-3800