

Artikel-Nr.: **Modellname:**

544417-0 **Übungshandschuhe (UVV)**

Design & Konstruktion:

Beschreibung: Fünffingerhandschuh aus Rindnarbenleder (ca. 1,2 mm) an der Handinnenseite, Knöchelschutz und Pulsschutz sowie an der Innenhand- und Daumenverstärkung. Handrücken und lange Stulpe aus Rindspaltleder. Nahtschutz am Daumen, Mittel- und Ringfinger und den Fingerspitzen.



Größen: 10
Farbe: 1500 grau

Materialien:


Innenhand, Knöchelschutz & Fingerinnenseite: Rindnarbenleder, Kedernaht
Handrücke & Daumenoberseite: Rindspaltleder
Stulpe: Rindspaltleder
Länge: ca. 35 cm

Gebrauchsinformationen:

- Waschen:** Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen. 
- Empfehlung:** Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.
- Einschränkung:** Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.
- Gebrauchsdauer:** Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.
- Lagerung / Entsorgung:** Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 388:2016 CAT II

Parameter	Stufe
A = Abrieb (DIN EN 388)	3
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test) (DIN EN 388:2016., Abs. 6.2.6.)	1
E = Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997 ist nicht anwendbar	x
C = Weiterreißfestigkeit (DIN EN 388)	4
D = Durchstichfestigkeit (DIN EN 388)	3



3143X



0624

PSA-Verordnung (EU) 2016 / 425

1 bzw. A = geringe Leistungsstufe; 4, 5 bzw. F = hohe Leistungsstufe; x = nicht geprüft

Leistungsstufen nach DIN EN ISO 13997:

	Leistungsstufen					
	A	B	C	D	E	F
E = Schnittfestigkeit (N)	2	5	10	15	22	30

Leistungsanforderung nach DIN EN 388- mechanische Risiken

Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-
B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Weiterreißkraft (N)	10	25	50	75	-
D = Durchstichkraft (N)	20	60	100	150	-

Prüfstelle: 0624 – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A, Piazza Sant' Anna, 2 – I 21052 Busto Arsizio (VA)

Kontakt: askö GmbH – Innovative Schutzausrüstung

Adolph-Kolping-Str. 6, D – 72393 Burladingen
Tel: 07475 / 95000-0 Fax: 07475 / 9500-29

E-Mail: info@askoe-online.de
Website: www.askoe-online.de

Die Konformitätserklärung erhalten Sie auf www.askoe-online.de