

Einweggaswarngerät SGT CO

Beschreibung:

Das SP-SGT ist ein Einweggaswarngerät. Es hat eine Lebensdauer für zwei Jahre, auch ohne Batterie- oder Gassensorwechsel, um vor Sauerstoffmangel oder toxischen Gasen zu schützen. Es misst kontinuierlich ein Gas, zeigt dessen Konzentration an und alarmiert, wenn ein Risiko eintritt.

Eigenschaften:

- Einweg-Typ (kein Sensor oder Batteriewechsel)
- Dauerbetrieb für zwei Jahre
- Ausgezeichnete wasser- / staubdichte Struktur
- Automatische Überprüfung des Sensorproblems
- Hochleistungs-hörbarer und vibrierender Alarm
- Automatische Protokollierung von 30EA-Ereignissen
- Einfache Konfiguration und Datenverwaltung über IR-Verbindung
- Einfache Kalibrierung durch Docking Station



Spezifikationen:

Sensortyp	Elektrochemisch
Messart	Diffusion
Gehäusematerial	Gummigehäuse
Größe	32 x 54 x 91 mm
Gewicht	93 g(giftig), 104 g(O2) / Akku, Clip enthalten
Betriebstemperatur	-40 °C ~ + 50°C (giftig), -35° C ~ +50° C (O2)
Betriebsfeuchtigkeit	5%~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lebensdauer	24 Monate, basierend auf 2 Minuten Alarm pro Tag
Ereignisprotokoll	die letzten 30 Alarme
IP	67
Alarm	Rote blinkende LEDs 90dB akustischer Alarm, Vibrationsalarm
Anzeige	LCD
Batterie	Hersteller: Vitzrocell, P/N : SB-AA02(P), System : Lithium-Primärbatterie, Nennspannung : 3. 6V, Nennleistung : 1. 2Ah
Bestandteile	Kalibrierkappe, Handbuch, Kalibrierung und Qualitätsbericht
Zertifizierungen	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA&UL Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga IECEX Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga